



NISSAN PRIMASTAR

Pakettiauto - Avantour - Combi

VARUSTEET

	Pakettiauto	Avantour	Combi		Pakettiauto	Avantour	Combi
MITTARISTO				TURVALLISUUS			
Digitaalinen kello	●	●	●	ABS jarrut	●	●	●
Nopeusmittari välimatkamittarilla	●	●	●	ESP (ei saatavana Robottivaihteiston kanssa)	○	●	○
Jäähdytysnesteen lämpötila	●	●	●	Kuljettajan turvatyyny	●	●	●
Kierroslukku	●	●	●	Matkustajan turvatyyny	○	●	●
Öljyn määrä	●	●	●	Sivuturvatyyny edessä	-	●	-
				Ikkunaturvaverhot kolmelle istuinriville	-	●	-
VAROITUSVALOT				Ajonestolaite	-	●	●
Turvatyynyjärjestelmän häiriö	●	●	●	Varashälytin	-	●	-
Matkustajan turvatyynyn poiskytkentä	○	●	●	Pääntuet istuimissa	●	●	●
Lataushäiriö	●	●	●	Sumuvalot edessä	-	●	-
Matala öljynpaine	●	●	●				
Moottorin elektroniikkahäiriö	●	●	●	SÄILYTYSTILAT			
				Ovitaskut	●	●	●
NÄKYVYYS				Hansikaslokero	●	●	●
Sähkötoimiset ja lämmitettävät ulkopeilit	●	●	●	Mukitelineet	●	●	●
Tuulilasin pyyhkimet säädettävällä tihkutoiminnolla	●	-	●				
Tuulilasinpyyhkinjärjestelmä sadetunnistimella	-	●	-	TAVARATILAT			
Sävytyt ikkunat	●	●	●	Oikeanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa	●	-	-
				Oikeanpuoleinen liukuovi aukeavalla ikkunalla	-	●	●
ISTUIMET				Vasemmanpuoleinen liukuovi ilman ikkunaa	○	-	-
Erillisistuin kuljettajalle (korkeuden ja selkänöjan säätö, lämmitys)	●	●	●	Takaovet 180 asteen avautumiskulmalla	●	-	●
Erillisistuin matkustajalle (korkeuden ja selkänöjan säätö, lämmitys)	-	●	○	Takaovet 270 asteen avautumiskulmalla (vain L2 blind)	○	-	-
Kahden istuttava penkki matkustajille (kiinteä, ei lämmitystä)	●	-	○	Takaovi / ovet ikkunoilla	○	●	●
Istuimet kolmelle toisella rivillä	-	●	●	Takaluukku ikkunalla	○	●	-
Istuimet kolmelle kolmannella rivillä	-	●	○				
Kasinoja kuljettajalle	○	●	●	AUDIO			
				Radio 1 levyn CD-soittimella	○	●	●
MUKAVUUS							
Ilmastointi edessä	○	●	●	PYÖRÄT			
Ilmastointi takatilalle (erillinen omalla säädöllä)	-	●	-	Teräsvanteet 6J 16"	●	●	●
Lisälämmitin (sis. ajastimen)	●	-	-	Täysikokoinen varapyörä	●	●	●
Lisälämmitin (5 kW, ei ajastinta) ja lämmityspuhallin takatilaan (2 kW)	-	●	●	Täyskapselit	-	●	-
Lämpösäteilyä suodattavat erikoisikkunat	-	●	-	Pienet kapselit	●	-	●
Keskuslukitus	●	●	●				
Savukkeensytytin	●	●	●				
Sähkötoimiset ikkunannostimet edessä	●	●	●				
Ohjaustehostin	●	●	●				
Ajotietokone	-	●	-				
Ajovalojärjestelmä saattovalotoiminnolla	-	●	-				

Lisävarustepakit pakettiautoon ja Combiin

Comfort pack, sisältää:

Ilmastointi, Radio 1 levyn CD:llä ja kuljettajan kasinoja

Safety Pack (vain Comfort paketin kanssa), sisältää:

1) ESP ja 2) matkustajan turvatyyny

1) Robottivaihteiston kanssa vain matkustajan turvatyyny

2) matkustajan turvatyyny on vakio Combiissa

Oikeudet virheisiin ja poisjättämissiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden teknisiä tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Uusimmat tiedot saatavilla Nissan jälleenmyyjiltä.



NISSAN PRIMASTAR

Pakettiauto

TEKNISET TIEDOT

MITAT	L1H1	L1H2	L2H1	L2H2
Akseliväli, mm	3098	3098	3498	3498
Raideväli edessä/takana	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Pituus, mm	4782	4782	5182	5182
Leveys, ilman peilejä mm	1904	1904	1904	1904
Korkeus, mm	1962	2465	1962	2464
Korkeus, mm 2,0dCi (90hp) 1000kg P1 kantavuus	1955			
Tavaratilan pituus, mm	2400	2400	2800	2800
Tavaratilan leveys, mm	1690	1690	1690	1690
Tavaratilan korkeus, mm	1387	1913	1387	1913
Tavaratilan tilavuus, m ³	5,02	7,09	5,94	8,36
Polttoainesäiliö, litraa	90	90	90	90
PAINOT*				
Kokonaispaino, kg	2860 - 2995	2845 - 2985	2930 - 3035	2935 - 3070
Kokonaispaino, kg 2,0dCi (90hp) 1000kg payload	2770			
Omapaino, kg	1660 - 1750	1694 - 1822	1660 - 1785	1745 - 1772
Omapaino, kg 2,0dCi (90hp) 1000kg payload	1678			
Kantavuus, kg	1200 - 1248	1151 - 1165	1193 - 1285	1190 - 1205
Kantavuus, kg 2,0dCi (90hp) 1000kg payload	1092			
Vetokyky jarrullinen perävaunu, kg	2000	2000	2000	2000
Vetokyky jarruton perävaunu kg	750	750	750	750

* Painot viittaavat vastaavaan perusmalliin

* Riippuu kansallisesta tyyppihyväksynnästä

RENGASKOKO

Mallista riippuen

195/65 R16 C, 205/65 R16 C tai 215/65R16

OHJAUS

Tyyppi

Tehostettu hammastanko-ohjaus

Kääntöympyrä, m (curb to curb / wall to wall)

11,84/12,40

13,17/13,73

JARRUT

Tyyppi

Tuuletetut levyt edessä, levyt takana.

VAIHEISTOT

Malli

6-nopeuksinen manuaalinen vaihteisto

6-nopeuksinen robottivaihteisto (RGB)

Kytkin

Kuivalevy

JOUSITUS

Edessä

McPherson-joustintuki

Takana

Vääntösauva, kierrejouset

MOOTTORIT

Bensiini

4 sylinterinen rivimoottori monipistesuihkutuksella

Diesel

4 sylinterinen rivimoottori, yhteispaineruiskutuksella (Common Rail)

Iskutilavuus cm³

2,0 dCi

1995

2,5 dCi

1995

2464

Suurin teho, KW/hv

66/90

84/114

107/146

Kierroluvulla

3500

3500

3500

Suurin vääntömomentti, Nm

240

290

320

Kierroluvulla

1600

1600

1500

2,0 dCi

2,5 dCi

Polttoaineen kulutus (Robottivaihteisto) /100 km

Yhdistetty

7,9

7,7

8,7 (8,2)

CO₂ g/km

214

214

229 (215)

NISSAN TAKUUT

3 VUODEN/100 000 KILOMETRIN TAKUU

12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Oikeudet virheisiin ja poisjättämiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Uusimmat tiedot saatavilla Nissan jälleenmyyjiltä.



NISSAN PRIMASTAR

Combi

TEKNISET TIEDOT

MITAT

Akseliväli, mm
 Raideväli edessä/takana
 Pituus, mm
 Leveys, ilman peilejä mm
 Korkeus, mm
 Tavaratilan pituus, mm Combi 5-6/Combi 9
 Tavaratilan leveys, mm
 Tavaratilan korkeus, mm
 Tavaratilan tilavuus, m³
 Tavaratila, kolmas rivi taitettuna
 Tavaratila, toinen rivi taitettuna
 Polttoainesäiliö, litraa

	L1H1			L2H1		
	2,0	2,0 dCi	2,5 dCi	2,0	2,0 dCi	2,5 dCi
Akseliväli, mm	3098	3098	3098	3498	3498	3498
Raideväli edessä/takana	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Pituus, mm	4782	4782	4782	5182	5182	5182
Leveys, ilman peilejä mm	1904	1904	1904	1904	1904	1904
Korkeus, mm	1942 - 1963	1942 - 1963	1942 - 1963	1952 - 1955	1952 - 1955	1952 - 1955
Tavaratilan pituus, mm Combi 5-6/Combi 9	1548/744	1548/744	1548/744	1948/1144	1948/1144	1948/1144
Tavaratilan leveys, mm	1678	1678	1678	1678	1678	1678
Tavaratilan korkeus, mm	1369	1369	1369	1369	1369	1369
Tavaratilan tilavuus, m ³	1,24 - 5,02	1,24 - 5,02	1,24 - 5,02	2,15 - 5,93	2,15 - 5,93	2,15 - 5,93
Tavaratila, kolmas rivi taitettuna	2,49	2,49	2,49	3,40	3,40	3,40
Tavaratila, toinen rivi taitettuna	4,34	4,34	4,34	5,26	5,26	5,26
Polttoainesäiliö, litraa	90	90	90	90	90	90
PAINOT*						
Kokonaispaino, kg	2760 - 2850	2835 - 2930	2885 - 2985	2970	3040 - 3050	3005 - 3070
Omapaino, kg	1695 - 1828	1760 - 1908	1818 - 1955	1762 - 1890	1827 - 1969	1875 - 2016
Kantavuus, kg	950 - 1144	952 - 1149	991 - 1152	1080 - 1208	1081 - 1213	1054 - 1170
Vetokyky jarrullinen perävaunu, kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Vetokyky jarruton perävaunu kg	750	750	750	750	750	750

* Painot viittaavat vastaavaan perusmalliin

* Riippuu kansallisesta tyyppihyväksynnästä

RENGASKOKO

Mallista riippuen

195/65 R16 C, 205/65 R16 C tai 215/65R16

OHJAUS

Tyyppi

Tehostettu hammastanko-ohjaus

Kääntöympyrä, m (curb to curb / wall to wall)

11,84/12,40

13,17/13,73

JARRUT

Tyyppi

Tuuletetut levyt edessä, levyt takana.

VAIHEISTOT

Tyyppi

6-nopeuksinen manuaalinen vaihteisto

6-nopeuksinen robottivaihteisto (RGB)

Kytin

Kuivalevy

JOUSITUS

Edessä

McPherson-joustintuki

Takana

Vääntösaava, kierrejouset

MOOTTORIT

Bensiini

4 sylinterinen rivimoottori monipistesuihkutuksella

Diesel

4 sylinterinen rivimoottori, yhteispaineruiskutuksella (Common Rail)

	2,0	2,0 dCi		2,5 dCi
Iskutilavuus cm ³	1998	1995	1995	2464
Suurin teho, KW/hv	86/117	66/90	84/114	107/146
Kierroluvulla	4700	3500	3500	3500
Suurin vääntömomentti, Nm	190	240	290	320
Kierroluvulla	3750	1500	1600	1500
Polttoaineen kulutus (Robottivaihteisto) /100 km				Man. / Rob.
Yhdistetty	10,3	7,9	7,9	8,7 / 8,2
Maantie	8,6	7,0	7,0	7,6 / 7,4
Kaupunki	13,3	9,8	9,8	10,4 / 9,5
CO ₂ g/km	247	214	214	229 / 215

NISSAN TAKUUT

3 VUODEN/100 000 KILOMETRIN TAKUU

12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Oikeudet virheisiin ja poisjättämissiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Uusimmat tiedot saatavilla Nissan jälleenmyyjiltä.



NISSAN PRIMASTAR

Avantour

TEKNISET TIEDOT

MITAT

	2,0	2,0 dCi	2,5 dCi
Akseliväli, mm	3098	3098	3098
Raideväli edessä/takana	1615/1630	1615/1630	1615/1630
Pituus, mm	4782	4782	4782
Leveys, ilman peilejä mm	1904	1904	1904
Korkeus, mm	1947	1947	1961
Tavaratilan pituus, mm	744	744	744
Tavaratilan leveys, mm	1678	1678	1678
Tavaratilan korkeus, mm	1369	1369	1369
Tavaratilan tilavuus, m ³	0,7	0,7	0,7
Polttoainesäiliö, litraa	90	90	90

PAINOT*

Kokonaispaino, kg	2750	2825 - 2835	2925 - 2935
Omapaino, kg	1879	1944 - 1958	2004 - 2018
Kantavuus, kg	871	877 - 881	917 - 921
Vetokyky jarrullinen perävaunu, kg	2000	2000	2000
Vetokyky jarruton perävaunu kg	750	750	750

* Painot viittaavat vastaavaan perusmalliin

* Riippuu kansallisesta tyyppihyväksynnästä

RENGASKOKO

Mallista riippuen 195/65 R16 C, 205/65 R16 C tai 215/65R16

OHJAUS

Tyyppi Tehostettu hammastanko-ohjaus
Kääntöympyrä, m (curb to curb / wall to wall) 11,84/12,40

JARRUT

Tyyppi Tuuletetut levyt edessä, levyt takana.

VAIHEISTOT

Tyyppi 6-nopeuksinen manuaalinen vaihteisto
6-nopeuksinen robottivaihteisto (RGB)
Kytkin Kuivalevy

JOUSITUS

Edessä McPherson-joustintuki
Takana Vääntösauva, kierrejouset

MOOTTORIT

Bensiini 4 sylinterinen rivimoottori monipistesuihkutuksella
Diesel 4 sylinterinen rivimoottori, yhteispaineruiskutuksella (Common Rail)

	2,0	2,0 dCi		2,5 dCi
Iskutilavuus cm ³	1998	1995	1995	2464
Suurin teho, KW/hv	86/117	66/90	84/114	107/146
Kierroluvulla	4700	3500	3500	3500
Suurin vääntömomentti, Nm	190	240	290	320
Kierroluvulla	3750	1500	1600	1500
Polttoaineen kulutus (Robottivaihteisto) /100 km				
Yhdistetty	10,3	7,9	7,9	8,7 (8,2)
Maantie	8,6	7,0	7,0	7,6 (7,4)
Kaupunki	13,3	9,8	9,8	10,4 (9,5)
CO2 g/km	247	214	214	229 (215)

NISSAN TAKUUT

3 VUODEN/100 000 KILOMETRIN TAKUU

12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Oikeudet virheisiin ja poisjättämiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Uusimmat tiedot saatavilla Nissan jälleenmyyjiltä.