

NISSAN NV200 Van, tekniset tiedot

Mitat		
Akseliväli	mm	2725
Kokonaispituus	mm	4400
Leveys peilien kanssa	mm	2011
Leveys ilman peilejä	mm	1695
Korkeus ilman kuormaa	mm	1860
Ylitys edessä	mm	835
Ylitys takana	mm	840
Raideleveys edessä	mm	1490
Raideleveys takana	mm	1510
Maavara ilman kuormaa	mm	158

Tavaratila		
Pituus max	mm	2040
Leveys max	mm	1500
Korkeus max	mm	1358
Leveys pyöränkoteloiden kohdalla	mm	1220
Lastauskorkeus ilman kuormaa	mm	524
Tavaratila	m ³	4.2
Liukuoven leveys	mm	693
Liukuoven korkeus	mm	1171
Takaovien leveys	mm	1262
Takaovien korkeus	mm	1228

Polttoainesäiliö		
Tilavuus	l	55

Massat		
Kokonaismassa *	kg	2000
Omamassa *	kg	1323
Kantavuus *	kg	677
Vetomassa jarruin *	kg	1100
Vetomassa jarruton *	kg	640

* Saattaa muuttua kansallisen tyyppityksen yhteydessä

NISSAN TAKUU

3 VUOTTA/100,000 KILOMETRIÄ

12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Oikeudet virheisiin ja poisjättämissiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Uusimmat tiedot saatavilla Nissan-myyjältä.

Moottori		
Malli	K9K 1.5 dCi EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5
Sylinterit	rivissä	rivissä
Sylinterien määrä	4	4
Venttiilit per sylinteri	2	2
Iskutilavuus	1461	1461
Teho max	89 hv (64kW) @ 4000 k/min	110 hv (81kW) @ 4000 k/min
Vääntö max	200 Nm @ 1750 k/min	240 Nm @ 1750 k/min
Polttoaine	Diesel-öljy	Diesel-öljy
Polttoaineen syöttö	Commonrail Direct Injection	Commonrail Direct Injection
Akku	62 Ah	60 Ah
Laturi	150 Amp	150 Amp

Polttoaineen kulutus		
Kaupunki (l/100Km)	5.7	6.1
Maantie (l/100Km)	4.8	4.8
Yhdistetty - (l/100Km)	5.2	5.3

CO2 Päästö		
Yhdistetty - (g/Km)	135	139

Ohjaus		
Tyyppi	sähkötehostettu, hammastanko.	sähkötehostettu, hammastanko.
Kääntöympyrä		
(renkasta)	5.30	5.30
(puskurista)	5.55	5.55

Voimalinja		
Vaihteisto	5 vaihteinen manuaalinen	6 vaihteinen manuaalinen
Kytkin	Kuiva levy	Kuiva levy
Vetotapa	Etuveto	Etuveto

Renkaat ja jarrut		
Renkaat	175/70R14	175/70R14
Vanteet	teräs 5.5J14	teräs 5.5J14
Jarrut edessä	Levy	Levy
Jarrut takana	Rumpu	Rumpu

Jousitus		
Edessä	Joustintuki	Joustintuki
Takana	Lehtijousi	Lehtijousi

NISSAN NV200 Combi / Evalia tekniset tiedot

FI-16B-0047

Mitat		
Akseliväli	mm	2725
Kokonaispituus	mm	4400
Leveys peilien kanssa	mm	2011
Leveys ilman peilejä	mm	1695
Korkeus ilman kuormaa	mm	1860
Yliitys edessä	mm	835
Yliitys takana	mm	840
Raideleveys edessä	mm	1490
Raideleveys takana	mm	1510
Maavara ilman kuormaa	mm	158

Matkustamo		
Pituus max	mm	2040
Leveys max	mm	1500
Korkeus max	mm	1358
Leveys pyöränkoteloiden kohdalla	mm	1220
Lastauskorkeus ilman kuormaa	mm	524
Tavaratila (3.rivi taitettuna)	m3	2.1
Tavaratila (2.rivi taitettuna) 7-paikkainen	m3	2.9
Tavaratila (2. rivi taitettuna) 5-paikkainen	m3	3.1
Liukuoven leveys	mm	693
Liukuoven korkeus	mm	1171
Takaovien leveys	mm	1262
Takaovien korkeus	mm	1228

Polttoainesäiliö		
Tilavuus	ltr	55

Massat		
Kokonaismassa * (diesel / bensiini)	kg	2000/1970
Omamassa * (diesel / bensiini)	kg	1400/1370
Kantavuus 5 paikkainen * (diesel / bensiini)	kg	600/600
Kantavuus 7 paikkainen * (diesel / bensiini)	kg	560/560
Vetomassa jarruin *	kg	1100
Vetomassa jarruton *	kg	640

* Saattaa muuttua kansallisen tyyppityksen yhteydessä

NISSAN TAKUU
3 VUOTTA/100,000 KILOMETRIÄ
12 VUODEN PUHKIRUOSTUMATTOMUUSTAKUU

Oikeudet virheisiin ja poisjättämiin pidätetään. Nissan pidättää itsellään oikeuden muuttaa taulukoiden tietoja siitä etukäteen ilmoittamatta.

Uusimmat tiedot saatavilla Nissan-myyjältä.

Moottori			
Malli	K9K 1.5 dCi DFF EURO5	K9K 1.5 dCi DPF EURO5	S2 1.6 EURO5
Sylinterit	rivissä	rivissä	rivissä
Sylinterien määrä	4	2	4
Venttiilit per sylinteri	2	2	4
Iskulavuus	1461	1461	1597
Teho max	89 hv (66kW) @ 4000 k/min	110 hv (81kW) @ 4000k/min	110 hv (81 kW) @ 6000 k/min
Vääntö max	200 Nm @ 1750 k/min	240 Nm @ 1750 k/min	153 Nm @ 4400 k/min
Polttoaine	Diesel-öljy	Diesel-öljy	Bensiini
Polttoaineen syöttö	Commonrail Direct Injection	Commonrail Direct Injection	Monipistesuihkutus Injection
Akku	62 Ah	62 Ah	45 Ah
Laturi	150 Amp	150 Amp	110 Amp

Polttoaineen kulutus			
Kaupunki (l/100Km)	5.8	6.3	9.1
Maantie (l/100Km)	4.9	5.0	6.3
Yhdistetty - (l/100Km)	5.3	5.5	7.3

Directiivi 80/1268/CEE CEE lisäys 2004/3/CE

CO2 Päästö			
Yhdistetty - (g/Km)	138	144	169

Ohjaus			
Tyyppi	sähköhostettu, hammastanko.	sähköhostettu, hammastanko.	sähköhostettu, hammastanko.
Kääntöympyrä			
(renkasta)	5.30	5.30	5.30
(puskurista)	5.55	5.55	5.55

Voimalinja			
Vaihteisto	5 vaihteinen manuaalinen	6 vaihteinen manuaalinen	5 vaihteinen manuaalinen
Kytin	Kuiva levy	Kuiva levy	Kuiva levy
Vetotapa	etuveto	etuveto	etuveto

Renkaat ja jarrut			
Renkaat	175/70R14	175/70R14	175/70R14
Vanteet	kevytmetalli 5.5J14	kevytmetalli 5.5J14	kevytmetalli 5.5J14
Jarrut edessä	Levyt	Levyt	Levyt
Jarrut takana	Rummut	Rummut	Rummut

Jousitus			
Edessä	Joustintuki	Joustintuki	Joustintuki
Takana	Lehtijousi	Lehtijousi	Lehtijousi